



CABLE DE POSICIONAMIENTO CON 2 GANCHOS, 1.5 M, ANSI




CÓDIGO: 10511

CLAVE: CAB-5489-15-A

CARACTERÍSTICAS

- Cinta 100% poliéster que brinda alta tenacidad.
- 2 Ganchos de acero forjado con mecanismo de doble bloqueo con una resistencia a la tensión de 5000 lb.



Posicionamiento

APLICACIONES

- Para conectarse a los anillos "D" laterales y limitar el movimiento.
- Para uso con árnes de posicionamiento.
- Para la industria en general y construcción.
- No use para escalar.

CUIDADOS

- No se recomienda para trabajos donde haya chispas constantes, como soldadura y esmerilado.
- Lavar a mano con cepillo de cerdas suaves, aplicando únicamente agua fría y jabón neutro, secar a la sombra en el medio ambiente normal con tendido horizontal. No exprimir ni planchar.
- Cuando no se este utilizando el equipo almacene en un lugar lejos de luz directa, elementos degradantes químicos y sus vapores.

NORMA

- Cumple con la norma: ANSI Z359.13

ESPECIFICACIONES

| | |
|--------------------------------|---|
| Tensión Máxima | 5, 000 lb (2 268 kg) |
| Resistencia de linguete | 3,600 lb (16kN) |
| Capacidad | 59 kg - 140 kg incluyendo ropa y herramientas |
| Largo | 1.5 m (4.9 ft) |
| Diámetro | 17 mm |
| Caja | 2 |
| Empaque | Caja |
| Master | 24 |
