



COMPRESOR HORIZONTAL 60 L, 4 HP (POTENCIA MÁXIMA), 120 V



CÓDIGO: **19005**

CLAVE: **COMP-60LB**

CARACTERÍSTICAS


- Motor con bobinas de cobre, 2x mayor durabilidad
- Uso ininterrumpido
- Arranque automático y manual
- Presostato con 2 manómetros: presión máxima y presión regulable
- Cabeza con dos pistones y doble filtro
- Tubos de descarga en cobre
- Protector térmico contra sobrecalentamiento del motor
- 2 Salidas de conexión rápida de 1/4"

APLICACIONES

- Industrial, para uso de herramientas neumáticas
- Para talleres (plomería, carpintería, mecánica industrial)

CUIDADOS

- Este equipo debe ser utilizado con una alimentación de 120 V. Utilizar una tensión diferente daña severamente el producto
- Mantenga limpio el interior y exterior del compresor
- Cambie el aceite regularmente, y mantenga limpias todas las superficies externas



2 Conexiones rápidas de latón, salida 1/4"

Motor con bobinas de cobre 2X Mayor durabilidad que las de aluminio



Incluye un bote de 450 ml de aceite monogrado SAE30

NORMA

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Capacidad del tanque	60 L
Presión del tanque	Soporta 10 Bar (145 PSI)
Potencia Máxima de arranque	4 HP
Potencia Nominal de operación	3 HP
Tensión	120 V
Frecuencia	60 Hz
Corriente	15 A
Velocidad	3,450 rpm
Flujo de aire	8.5 CFM @ 40 PSI / 7.5 CFM @ 90 PSI
Presión Máxima	800 kPa (116 PSI)
Tipo	Monofásico
Dimensiones	B 40 X A 73 X F 89 cm
Peso	63 kg
Empaque individual	Caja
Caja	1
Pallet	6

INCLUYE

- 1 Botella de aceite monogrado SAE30**
- 2 Filtros de aire**
- 1 Tapón del depósito de aceite**
- 1 Bolsa con tornillería**
- 1 manubrio**
- 2 ruedas**
- 2 soportes frontales de hule**