



COMPRESOR HORIZONTAL 120 L, 4 HP (POTENCIA MÁXIMA), 220 V



CÓDIGO: 19359

CLAVE: COMP-120LH

CARACTERÍSTICAS


- Motor con bobinas de cobre, 2x mayor durabilidad
- Uso ininterrumpido
- Arranque automático y manual
- Presostato con 2 manómetros: presión máxima y presión regulable
- Cabeza con dos pistones y doble filtro
- Tubos de descarga en cobre
- Protector térmico contra sobrecalentamiento del motor
- 2 Salidas de conexión rápida de 1/4"

APLICACIONES

- Industrial, para uso de herramientas neumáticas
- Para pequeños talleres, consultorios

CUIDADOS

- Este equipo debe ser utilizado con una alimentación de 220V. Utilizar una tensión diferente daña severamente el producto
- Mantenga limpio el interior y exterior del compresor
- Cambie el aceite regularmente, y mantenga limpias todas las superficies externas



2 Conexiones rápidas de latón, salida 1/4"

Motor con bobinas de cobre 2X Mayor durabilidad que las de aluminio



Incluyen aceite monogrado SAE30

NORMA

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Capacidad del tanque	120 L
Potencia Máxima de arranque	4 HP (3,000 W)
Potencia Nominal de operación	3 HP (2,250 W)
Tensión	220 V
Frecuencia	60 Hz
Corriente	10 A
Velocidad	3,450 r/min
Flujo de aire	7.7 CFM @ 40 PSI / 5.7 CFM @ 90 PSI
Presión Máxima	800 kPa (116 PSI)
Tipo	Bifásico
Dimensiones	B 48 X A 85 X F 102 cm
Peso	79 kg
Caja	1
Empaque individual	Caja
Pallet	2

INCLUYE

1 Botella de aceite monogrado SAE30
2 Filtros de aire
1 Tapón del depósito de aceite
1 Bolsa con tornillería
1 manubrio
2 ruedas
2 soportes frontales de hule