



HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA, 4000 PSI



CÓDIGO: 12910

CLAVE: LAGAS-4000

CARACTERÍSTICAS


- Motor OHV (Over Head Valve, válvulas sobre la cabeza) a 4 tiempos para un alto desempeño, enfriado por aire
- Manguera reforzada con trenzado metálico para mayor resistencia al desgaste
- Encendido con cuerda retráctil
- Chasis tubular de uso rudo y mango con grip
- Boquillas de cambio rápido
- Bayoneta de aceite de fácil acceso
- Conectores rápidos en bomba, manguera y pistola de alta presión

APLICACIONES


- Ideal para lugares sin conexión a red eléctrica
- De acuerdo al color de la boquilla que se utilice, puede usarse en, roja: Uso pesado en limpieza de maquinaria de construcción y agrícola, instalaciones industriales, embarcaciones, amarilla y verde: Exteriores como cercas, patios, terrazas, blanca: Botes, casas rodantes y equipo de jardinería

CUIDADOS




- Antes de arrancar, agregar aceite para motor de 4 tiempos en el depósito de aceite
- Con un paño húmedo limpie por dentro y por fuera la cubierta del filtro de aire, no permita que entre polvo al carburador
- Almacene la herramienta ordenadamente en un lugar seco y protegida de polvo y agua



Usos recomendados




Mangueras de alta presión con trenzado 5x más resistente




Eje lateral con tubo



Sistema de conexión rápida




Arranque manual (Cuerda retráctil)



Motor OHV a 4 tiempos, no requiere mezcla de aceite y gasolina



Incluye: Aceite multigrado SAE-10W30



5 boquillas

ESPECIFICACIONES

Potencia nominal del motor	7,829 W (10.5 HP)
Cilindrada del motor	420 cc a 4 tiempos
Velocidad del motor	3,600 rpm
Presión máxima	4,000 PSI (27,5 MPa)
Flujo máximo de agua	13.6 L/min (3.6 GPM)
Temperatura máxima de entrada de agua	40 °C (104 °F)
Tipo de carburante	Gasolina
Capacidad de tanque de gasolina	5 L
Deposito del aceite	0,6 L (17 oz)
Nivel Sonoro	86 db
Manguera de alta presión	10 m
Ciclo de trabajo	20 minutos de descanso por tanque consumido
Máximo Diario	8 Horas
Peso	57 kg
Inner	1
Empaque individual	Caja
Pallet	4

INCLUYE

Pistola de alta presión
Lanza metálica de alta presión de acero inoxidable
Manguera reforzada de alta presión
5 Boquillas de conexión rápida
Sistema de cambio rápido
Aceite multigrado SAE-10W30