



\*La foto del producto no necesariamente corresponde a la medida del producto

## ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR DE DOS TIEMPOS, 4 OZ



CÓDIGO: **17624**

CLAVE: **ACT-2T-4**

### CARACTERÍSTICAS

- Prolonga la vida del motor hasta 80%
- Máximo desempeño. Mayor ahorro de combustible. Baja emisión de humo. Estabilidad térmica
- La mezcla almacenada dura 5 veces más que los aceites minerales
- Índice de viscosidad mayor a 140
- Para mezclas: 50:1, 40:1, 32:1 y 16:1
- \*Cantidad de gasolina por botella de aceite/Consulte datos del fabricante que requiere su equipo



Desbrozadoras



Motocicletas



Motosierras



Cortasetos

### ESPECIFICACIONES

<b>Contenido</b>	118 ml (4 oz)
<b>Mezcla*</b>	3.7 L (1 gal)
<b>Empaque individual</b>	Granel
<b>Caja</b>	6
<b>Master</b>	24
<b>Pallet</b>	2592

**MEZCLA EXACTA 32:1**

<b>Gasolina</b>	<b>Aceite</b>
<b>0.3 gal (1 L)</b>	6 tapas (30 ml)
<b>0.5 gal (2 L)</b>	12 tapas (60 ml)
<b>0.8 gal (3 L)</b>	18 tapas (90 ml)
<b>1 gal (3.7 L)</b>	22 tapas (110 ml)