

FOSET.

CÓDIGO: 49194 CLAVE: LLS-L

Llave con sensor para lavabo, Foset

- Cuerpo metálico con acabado cromo
- Sensor de proximidad, que evita el contacto con la llave
- Distancia de 8 a 15 cm para activar sensor
- Tiempo de desactivación del sensor 2 segundos
- Tiempo máximo de salida continua de agua 60 segundos
- Ideal para baños públicos



Salida automática de agua

Incluye aireador

Certificaciones y garantías

- Cumple las normas: NOM-001-SCFI / NMX-C-415-ONNCCE



Especificaciones

Tipo de llave	Electrónica
Presión de trabajo	0.25 kgf/cm ² a 6 kgf/cm ²
Conexión roscable	1/2" - 14 NPSM
Tensión	100-240 V
Frecuencia	60 Hz
Peso	1.2 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Master	3

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
45349	R1-LLS-L	Adaptador de corriente alterna para llave de sensor LLS-L
45350	R2-LLS-L	Caja porta pilas para llave de sensor LLS-L, Foset
45351	R3-LLS-L	Válvula solenoide para llave de sensor LLS-L, Foset

Imágenes complementarias



Funciona con 4 baterías AA (no incluidas) o con adaptador de C. A. a 127 V incluido

