



## GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA, ALTA POTENCIA, 8, 000 W



CÓDIGO: **15345**

CLAVE: **GEN-80X**

### CARACTERÍSTICAS



- Motor OHV enfriado por aire, no requiere mezcla de aceite y gasolina
- Ruedas y mango abatible para su fácil transportación y almacenamiento
- Sensor de nivel bajo de aceite, medidor de gasolina y voltímetro integrado
- 4 Salidas 120 V , 1 salida 240 V, protector térmico de sobrecarga e interruptor de ignición con llave

### APLICACIONES

- Fuente de energía eléctrica portátil para uso recreativo, emergencia o uso doméstico

### CUIDADOS




- Ciclo de trabajo continuo a potencia nominal: 30 minutos de descanso por tanque consumido
- No encenderlo sin aceite. Utilice aceite para motor a 4 tiempos. Se recomienda SAE 10 W/30 para uso general a cualquier temperatura



240 V CA (trifásicos de 5 polos)

4 x 120 V CA




Duración del tanque a trabajo continuo



Fácil almacenamiento y transporte con mango abatible y ruedas

Ruedas de eje lateral

Voltímetro electromecánico






Interruptor de arranque con llave

Sensor de nivel bajo de aceite

MAP Sensor, compensador de altura

Protección de sobrecarga



Arranque manual (cuerda retráctil, GEN-80X)

Motor OHV a 4 tiempos de alto desempeño No requiere mezcla de aceite y gasolina

12 V Para carga de batería

### ESPECIFICACIONES

<b>Caja</b>	1
<b>Pallet</b>	4

## ESPECIFICACIONES DEL GENERADOR

<b>Potencia máxima de arranque</b>	10,000 W
<b>Potencia máxima de operación</b>	8,000 W
<b>Tensión</b>	120 / 240 V
<b>Frecuencia</b>	60 Hz
<b>No. de fases</b>	2
<b>Corriente máxima (por fase)</b>	33 A
<b>Nivel de ruido</b>	97 dB a 4 m
<b>Base</b>	68 cm
<b>Alto</b>	64 cm
<b>Fondo</b>	70 cm
<b>Peso</b>	94 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja

## ESPECIFICACIONES DEL MOTOR

<b>Potencia nominal</b>	15 HP (11,185W)
<b>No. de tiempos</b>	4
<b>Cilindrada</b>	420 cc
<b>Velocidad sin carga</b>	3,750 rpm
<b>Combustible</b>	Gasolina
<b>Capacidad del tanque</b>	28 L
<b>Arranque</b>	Eléctrico y manual
<b>Duración del tanque</b>	6.5 h = 28 L de combustible

## INCLUYE

---

**2 Llantas**

**2 Patas de apoyo**

**1 Embudo**

**1 Manguera**

**1 Bolsa de tornillería**

**1 Llave para bujía**

**2 Llaves españolas**

**1 Desarmador**

---