



**COMPRESOR, 40 L, 3 HP (POTENCIA MÁXIMA),  
127 V, PRETUL**

**PRETUL®**

CÓDIGO: **23066**

CLAVE: **COMP-40LP**

### CARACTERÍSTICAS

- Arranque automático y manual
- Presostato con 2 manómetros: presión máxima y presión regulable
- Para manguera de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Liviano, transportable, resistente y de fácil mantenimiento
- 2 salidas de conexión rápida de 1/4"
- Protector térmico contra sobrecalentamiento del motor
- Mango para facilitar transporte



Incluye un bote de 250 ml de aceite monogrado SAE30

2 Conexiones rápidas de latón, salida 1/4"

### APLICACIONES

- Profesional, para uso de herramientas neumáticas
- Ideal para talleres, carpintería, mecánica

### CUIDADOS

- Siempre mantenga las ventilas limpias y libres de obstrucciones para garantizar un enfriamiento adecuado del motor
- Drene el tanque periódicamente para evitar que se oxide
- Limpiar periódicamente el filtro de aire a fin de evitar daños internos en el compresor
- Este equipo debe ser utilizado con una alimentación de 115V a 125V. Utilizar una tensión diferente daña severamente el producto

### NORMA

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

### ESPECIFICACIONES

<b>Capacidad del tanque</b>	40 L
<b>Potencia Máxima</b>	3 HP
<b>Potencia Nominal</b>	2 HP
<b>Tensión</b>	127 V
<b>Frecuencia</b>	60 Hz
<b>Tipo</b>	Monofásico
<b>Velocidad</b>	3,450 rpm
<b>Presión máxima</b>	116 PSI
<b>Flujo de aire</b>	4.2 CFM @ 40 PSI / 3.2 CFM @ 90 PSI
<b>Conductores</b>	16 AWG x 3C con temperatura de aislamiento de 105 °C
<b>Aislamiento</b>	Clase I
<b>Dimensiones</b>	B 35 X A 65 X F 64 cm
<b>Consumo de energía</b>	28 800 Wh/día
<b>Peso</b>	26 kg
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Caja</b>	1
<b>Pallet</b>	8

## INCLUYE

**1 Botella de aceite monogrado SAE30**

**1 Filtro de aire**

**1 Tapón del depósito de aceite**

**2 Ruedas**

**1 Soporte frontal de hule**

**1 Bolsa con tornillería**