



MULTICONTACTO USO RUDO, 6 ENTRADAS, SUPRESOR, 270 JOULES




CÓDIGO: **47183**

CLAVE: **MUL-627**

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en ABS/PVC
- Entrada amplia para eliminador
- Interruptor con luz indicadora
- Resiste más corriente eléctrica sin calentamiento 60% más cobre que el calibre 16 AWG
- Contactos polarizados y aterrizados



Aterrizado

USOS

- Diseñado para usarse en interiores
- Para proteger los equipos contra sobretensiones transitorias

CUIDADOS

- No se use en condiciones de humedad
- Asegúrese de conectar el supresor de picos en un tomacorriente de pared cuya tensión de salida sea de 110V / 125V
- Conecte sólo aparatos, herramientas o equipos que no sobrepasen la capacidad indicada (15 amperes en conjunto MÁXIMO)
- No remueva la terminal de tierra para conectarlo a un tomacorriente de dos hilos
- No jale del cable para desconectar
- No conectar más de 1875 W

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Número de contactos	6
Protección	270 Jouls
Calibre	14 AWG
Tensión	125 V
Corriente	15 A
Frecuencia	60 Hz
Potencia	1 875 W
Longitud de cable	75 cm
Empaque individual	Funda
Inner	6
Master	36
Pallet	972