

## COPLE DE PPR, 1-1/4", 40MM



CÓDIGO: **45447**


CLAVE: **CV-264**




\*La foto del producto no necesariamente corresponde a la medida del producto

### CARACTERÍSTICAS

- Fabricado de PPR (Polipropileno Copolímero Random), resistente a la corrosión oxidación e incrustaciones y a los rayos UV
- Material flexible que facilita la instalación y transporte
- Aísla el ruido por el paso del agua
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería
- Para conducción de agua fría, caliente hasta 95 °C, instalaciones residenciales, hoteleras, comerciales y de servicios
- No genera par galvánico



Mantiene por más tiempo la temperatura del agua en la tubería



Alta resistencia al impacto y vibraciones, aptos para zonas sísmicas



### ESPECIFICACIONES

<b>Diámetro nominal</b>	1 1/4" (40 mm)
<b>Presión máxima a 20 °C</b>	24 kgf/cm <sup>2</sup> / 340 PSI
<b>Presión máxima a 95 °C</b>	6 kgf/cm <sup>2</sup> / 90 PSI
<b>Empaque individual</b>	Granel
<b>Inner</b>	4
<b>Master</b>	172