




## Pinturas (esmaltes) en aerosol, colores neón

- 70% Pintura y 30% propelente
- Fácil aplicación y secado rápido
- Libres de plomo
- Máxima cobertura
- Anti-corrosión
- Acabado mate



No daña la capa de ozono

### Usos

- Para aplicaciones en superficies de madera, metal, plástico rígido, porcelana, telas, cerámica, yeso, vidrio, cartón
- Ideales para usarse en interiores y exteriores

## Especificaciones

### Individuales

Código	Clave	Color
19072	PAF-NA	Naranja Neón
19073	PAF-VE	Verde Neón
19074	PAF-RS	Rosa Neón
12061	PAF-AZ	Azul Neón
12062	PAF-AM	Amarillo Neón

## Generales

<b>Preparación de la superficie</b>	La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura
<b>Protección ocular</b>	Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P de marca Pretul
<b>Porcentaje mínimo de sólidos</b>	10%
<b>Capa base</b>	Para obtener colores brillantes aplique primero una capa de esmalte acrílico Truper® color blanco
<b>Protección respiratoria</b>	Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper
<b>Porcentaje máximo de sólidos</b>	14%
<b>Mezclado</b>	Agite durante 2 minutos
<b>Protección en manos</b>	Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N, GU-861A de marca Truper
<b>Contenido Neto</b>	400 ml (13.5 fl. Oz)
<b>Método de aplicación</b>	Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical
<b>Peso Total</b>	415 g
<b>Precauciones de aplicación</b>	Aplique en espacios con ventilación adecuada
<b>Aplicación</b>	Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano
<b>Tiempo de secado</b>	10 minutos
<b>Tiempo de curado</b>	24 horas
<b>Limpieza del equipo</b>	Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que dejé de salir esmalte
<b>Inner</b>	4
<b>Master</b>	16
<b>Pallet</b>	1024