



CÓDIGO: 18070 CLAVE: PA-ALTE-N

## Pintura en aerosol, alta temperatura, negro

- 70% Pintura y 30% propelente
- Alta temperatura, resiste hasta 550°C
- Fácil aplicación y secado rápido
- Libre de plomo
- Máxima cobertura
- Anti-corrosión



No daña la capa de ozono

### Especificaciones

<b>Color</b>	Negro
<b>Porcentaje de sólidos</b>	0.30 mínimo / 0.34 máximo
<b>Contenido neto</b>	400 ml (13.5 fl Oz)
<b>Peso total</b>	415 g
<b>Empaque individual</b>	Lata
<b>Inner</b>	4
<b>Master</b>	48


### Información para aplicación

<b>Preparación de la superficie</b>	La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura
<b>Mezclado</b>	Agite durante 2 minutos
<b>Método de aplicación</b>	Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical
<b>Precauciones de aplicación</b>	Aplique en espacios con ventilación adecuada
<b>Aplicación</b>	Considere aplicar a una temperatura ambiente $>10^{\circ}\text{C}$ con una temperatura de superficie de 12 a $25^{\circ}\text{C}$ y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano
<b>Tiempo de secado</b>	10 minutos
<b>Tiempo de curado</b>	24 horas
<b>Limpieza del equipo</b>	Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte

### Protección personal recomendada

<b>En manos</b>	Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N, GU-861A de marca Truper
<b>Respiratoria</b>	Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper
<b>Ocular</b>	Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P de marca Pretul

### Imágenes complementarias



Negro

Color aproximado. El tono puede variar de acuerdo a la superficie de aplicación