

SOLDADORA ARCO ELÉCTRICO, 250A



CÓDIGO: **14352**

CLAVE: **SOT-250**



*La foto del producto no necesariamente corresponde a la medida del producto

APLICACIONES

- Para trabajo industrial ligero en talleres de herrería, hojalatería, mecánicos y mantenimiento
- Aplicación de electrodos suaves con diámetro de 1/16" (1.6mm) a 1/4" (6.3mm)

CUIDADOS

- Soporta 2 minutos de trabajo por 8 minutos de descanso

ESPECIFICACIONES

Capacidad máxima	250 A
Tensión	110 V / 220 V
Frecuencia	60 Hz
Corriente primaria	75 A / 60 A
Potencia	8.3 kVA / 13.2 kVA
Ciclo de trabajo	0.2
Largo	35 cm
Ancho	31 cm

CARACTERÍSTICAS

- Monofásica, interruptor de encendido con protección termomagnética
- Escala indicadora de corriente que permite verificar la corriente de trabajo
- Manivela de ajuste fino de corriente que permite cambiar rangos de amperaje con mayor facilidad
- 3 Bornes de cambio rápido y bobinas de aluminio para trabajo pesado



Corriente alterna

NORMA

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Alto	50 cm
-------------	-------

Peso neto	53 kg
------------------	-------

Empaque individual	Caja
---------------------------	------

CONEXIÓN 220 V

Tensión de circuito abierto (paso 1)	58 V
---------------------------------------------	------

Tensión de circuito abierto (paso 2)	78 V
---------------------------------------------	------

Rango de corriente (paso 1)	55 a 250 A
------------------------------------	------------

Rango de corriente (paso 2)	50 a 210 A
------------------------------------	------------

Tensión de carga	29 V
-------------------------	------

Corriente de trabajo	225 A
-----------------------------	-------

CONEXIÓN 110 V

Tensión de circuito abierto (paso 1)	56 V
---------------------------------------------	------

Tensión de circuito abierto (paso 2)	77 V
---------------------------------------------	------

Rango de corriente (paso 1)	60 a 150 A
------------------------------------	------------

Rango de corriente (paso 2)	46 a 150 A
------------------------------------	------------

Tensión de carga	24 V
-------------------------	------

Corriente de trabajo	100 A
-----------------------------	-------

INCLUYE

1 Tenaza de tierra para 300 A

1 Pinza portaelectrodo para 300 A

1 Cable para conexión a borne de tierra con cambio rápido de 3m

1 Cable para conexión a borne de electrodo con cambio rápido de 4.5 m
