



CÓDIGO: 100169 CLAVE: BOS-1/2LH

Bomba sumergible de hierro fundido para agua limpia 1/2 HP

- Totalmente sumergible (sellada a prueba de agua). Ofrece mayor caudal y velocidad que las tipo bala
- Diseñada para uso doméstico e industrial
- Altura máxima: **20 m**
- Flujo máximo: **120 L/min**
- Profundidad de inmersión máxima: **5 m**
- Base de succión de partículas
- Conector para manguera de descarga
- Impulsor de aluminio



Para agua limpia



Capacitor para mayor potencia al arranque



Balero metálico

Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones


Potencia	1/2 HP
Altura máxima	20 m
Flujo máximo	120 L/min
Profundidad de inmersión máxima	5 m
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Diámetro de salida	1"
Diámetro de partículas	3.1 mm
Cable de alimentación	5.8 m
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	6 A
Velocidad	3,500 rpm
Dimensiones (Altura x Diámetro)	35 x 14 cm
Peso	10 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

Incluye


Flotador para detectar bajo nivel de agua

Imágenes complementarias

CURVA DE RENDIMIENTO



FUNCIONAMIENTO



RECOMENDACIONES

- Instalar las bombas en lugares cubiertos.
- Secos y bien ventilados.
- En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40 °C.
- Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encenderla por primera vez.
- Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

