

ROTOMARTILLO SDS PLUS, 2 JOULES

CÓDIGO: 16762

CLAVE: ROEL-20N



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de inserción rápida SDS plus
- Motor de 2 Joules, montado sobre balero de bolas para mayor vida útil y mejor desempeño
- Selector de función: taladro, rotomartillo, cincelado, cincel más ángulo ajustable
- Mango auxiliar antiderrapante con giro de 360° para mayor comodidad y mayor control en el perforado
- Para perforación en concreto, madera y metal
- Varilla de control de profundidad



Piedra




Cincelado



Taladro




Rotomartillo



Ladrillo



Concreto



Modo libre, puede girar el cincel en cualquier posición



Cincel mas ángulo ajustable

NORMA

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Broquero	SDS plus
Energía de impacto	2 joules
Potencia	650 W
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	5.4 A
Velocidad variable reversible	0 - 2,200 rpm
Golpes	0 - 5,510 gpm
Ø Perforación en concreto	11/16" (18 mm)
Ø Perforación en acero	1/2" (13 mm)
Ø Perforación en madera	1 1/4" (32 mm)
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Peso	2.3 kg
Empaque individual	Caja
Caja	1
Master	3
Pallet	81

INCLUYE

Carbones de repuesto
Guarda polvos