



CALENTADOR DE PASO INSTANTÁNEO, 13L, GAS LP, 2 SERVICIOS

FOSET.

CÓDIGO: **43051**


CLAVE: **CALE-13I**

CARACTERÍSTICAS

- Presión mínima de operación 0.25 kgf/cm²
- Se enciende automáticamente al detectar demanda de agua caliente
- Flujo de agua constante hasta 70°C
- Doble sistema de seguridad que evita fugas de gas y sobrecalentamiento (puede operar con calentador solar)
- Compacto y ligero para fácil instalación

APLICACIONES

- Ideal para 2 servicios



Funciona con presión baja

Ideal para 2 Servicios

NORMA

- Cumple con las normas: NOM-200-SCFI/NOM-003-ENER

ESPECIFICACIONES

Capacidad	13 L
Tipo de calentador	Instantáneo
Tipo de encendido	Electrónico
Tipo de gas	L.P.
Carga térmica	15 kW
Presión máxima de trabajo	0.45 MPa (4.59 kgf/cm ²)
Presión mínima de operación	0.25 kgf/cm ²
Presión mínima de encendido	0.0098 Mpa (0.1 kgf/cm ²)
Presión normal de alimentación de gas	2.74 kPa (27.94 gf/cm ²)
Incremento mínimo de temperatura con 8 L/min	25°C
Conexión de entrada y salida de agua	1/2" (13 mm)
Conexión de entrada de gas	1/2" (13 mm)
Peso	8.6 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	30