


PRETUL®

CÓDIGO: 27176 CLAVE: PA-TR-P

Pintura en aerosol, transparente, Pretul

- 70% Pintura y 30% propelente
- Fácil aplicación y secado rápido
- Libre de plomo
- Anti-corrosión
- Acabado brillante



No daña la capa de ozono

Especificaciones


Color	Transparente
Porcentaje mínimo de sólidos	15%
Porcentaje máximo de sólidos	17%
Peso Total	340 g

INFORMACIÓN PARA APLICACIÓN

Preparación de la superficie	La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura
Capa base	Para obtener colores brillantes aplique primero una capa de esmalte acrílico Pretul® color blanco
Mezclado	Agite durante 2 minutos
Método de aplicación	Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical
Precauciones de aplicación	Aplique en espacios con ventilación adecuada
Aplicación	Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano
Tiempo de secado	10 minutos
Tiempo de curado	24 horas
Limpieza del equipo	Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte

Protección personal recomendada

Protección ocular	Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P de marca Pretul
Protección respiratoria	Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper
Protección en manos	Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N, GU-861A de marca Truper

Imágenes complementarias

Transparente

Color aproximado. El tono puede variar de acuerdo a la superficie de aplicación