



BOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA PARA AGUA LIMPIA 1/2 HP



CÓDIGO: 16933

CLAVE: BOS-1/2LM2

CARACTERÍSTICAS

- Motor con bobinas de cobre, 2 veces mayor durabilidad
- Capacitor para mayor potencia al arranque
- Balero metálico
- Cuerpo fabricado en acero inoxidable que la hace más resistente a la corrosión
- Unidad de control eléctrico empotrable con botón de encendido y apagado
- Rejilla filtradora de partículas de hasta 1.5 mm
- Protector térmico que evita daño en el motor cuando este llegue a bloquearse

APLICACIONES

- Para suministro con agua limpia como bombeo de pozos profundos, manantiales o sistemas de riego con sólidos de hasta 1.5 mm

CUIDADOS

- Retire los contaminantes pegados a la rejilla con un cepillo y detergente
- En caso que exista la posibilidad de heladas, desmonte el aparato y los accesorios, límpielos y guárdelos en un sitio protegido del frío
- El cable de alimentación no debe ser usado para bajar, subir o sujetar la bomba, si se usa de esta forma podrá dañarlo
- Asegúrese de no utilizar la bomba donde la temperatura del líquido supere los 40°C
- Si la bomba va a permanecer inactiva por un periodo prolongado es aconsejable vaciarla completamente, enjuagarla con agua limpia y almacenarla en un lugar seco
- No debe utilizarse para líquidos explosivos y corrosivos



Motor con bobinas de cobre 2x Mayor durabilidad que las de aluminio

Para agua limpia



Capacitor para mayor potencia al arranque



Balero metálico

NORMA

- Cumple la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Potencia	1/2 HP (373 W)
Tensión	110 V
Frecuencia	60 Hz
Velocidad	3,450 r/min
Diámetro Salida	1 1/4"
Máxima profundidad	80 m
Flujo máximo	120 L/min
Altura máxima	30 m
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso
Máximo Diario	6 Horas
Altura	62 cm
Diámetro	9 cm
Peso	9 kg
Inner	1
Empaque individual	Caja