



Pinturas en aerosol, colores metálicos, 300 ml

- 70% Pintura y 30% propelente
- Fácil aplicación y secado rápido
- Libres de plomo
- Anti-corrosión
- Acabado metálico mate



No daña la capa de ozono

Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Color	Porcentaje de sólidos
27180	PAM-OR-P	Oro	0.15 % mínimo / 0.17% máximo
27174	PAM-PL-P	Plata	0.13 % mínimo / 0.15 % máximo
27177	PAM-CR-P	Cromo	0.10% mínimo / 0.13 % máximo

Generales

En manos	Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N, GU-861A de marca Truper
Preparación de la superficie	La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura
Respiratoria	Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper
Mezclado	Agite durante 2 minutos
Peso total	340 g
Ocular	Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P de marca Pretul

Método de aplicación

Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical

Precauciones de aplicación

Aplique en espacios con ventilación adecuada

Aplicación

Considere aplicar a una temperatura ambiente $>10^{\circ}\text{C}$ con una temperatura de superficie de 12 a 25°C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano

Tiempo de secado

10 minutos

Tiempo de curado

24 horas

Limpieza del equipo

Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte

Imágenes complementarias

Colores aproximados. Los tonos pueden variar de acuerdo a la superficie de aplicación