



CÓDIGO: 18071 CLAVE: PA-ALTE-A

Pintura aerosol, alta temperatura, aluminio

- Alta temperatura, resiste hasta 550°C
- 70% Pintura y 30% propelente
- Fácil aplicación y secado rápido
- Libre de plomo
- Máxima cobertura
- Anti-corrosión



No daña la capa de ozono

Especificaciones

Color	Aluminio
Porcentaje de sólidos	0.15% mínimo / 0.20% máximo
Contenido neto	400 ml (13.5 fl Oz)
Peso total	415 g
Empaque individual	Lata
Inner	4
Master	48

Información para aplicación

Preparación de la superficie	La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura
Mezclado	Agite durante 2 minutos
Método de aplicación	Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm de la superficie con el envase en posición vertical
Precauciones de aplicación	Aplice en espacios con ventilación adecuada
Aplicación	Considere aplicar a una temperatura ambiente $>10^{\circ}\text{C}$ con una temperatura de superficie de 12 a 25°C y una humedad relativa de 50%. Aplique una mano sobre la superficie y deje secar 10 minutos antes de aplicar una segunda mano
Tiempo de secado	10 minutos
Tiempo de curado	24 horas
Limpieza del equipo	Al terminar el trabajo, para limpiar la válvula, coloque el envase boca abajo y presione la válvula hasta que deje de salir esmalte

Protección personal recomendada

En manos	Utilice guantes desechables de nitrilo modelos GU-861N, GU-861A de marca Truper
Respiratoria	Utilice respirador desechable, modelo MAS-PLE marca Truper
Ocular	Utilice lentes de seguridad, modelo LEN-ST-P de marca Pretul

Imágenes complementarias



Aluminio

Color aproximado. El tono puede variar de acuerdo a la superficie de aplicación