

KIT DE CONEXIONES Y VÁLVULAS CPVC PARA INSTALACIÓN REGADERA



CÓDIGO: **46033**

CLAVE: **CPVC-KIT**



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpos fabricados de CPVC (Cloruro de polivinilo clorado), 3 veces más resistencia al impacto, a la corrosión, oxidación e incrustaciones y manerales metálicos
- Cartucho cerámico de suave y fácil apertura
- Para conducción de agua fría y caliente hasta 82 °C
- Resistente a la deformación térmica 110 °C y a presión de 28 kgf/cm²
- No contamina los fluidos y no genera par galvánico
- Baja conductividad térmica que permite el ahorro de energía manteniendo por más tiempo la temperatura del agua en la tubería
- Para instalaciones residenciales y comerciales
- CTS (Diámetro de tubería de cobre)
- Fácil y rápida instalación



ESPECIFICACIONES

Diámetro nominal	1/2" (13 mm)
Presión máxima 23°C	22 kgf/cm ² / 320 PSI
Presión máxima 82°C	7 kgf/cm ² / 100 PSI
Empaque individual	Blíster
Caja	2
Master	20
Pallet	320

CONTENIDO

2 Manerales con chapetón

2 Laves para empotrar

2 Codos 90°

1 Codo oreja 90°

1 Mezclador tipo bigote