



SOLDADORA ARCO ELÉCTRICO, CORRIENTE ALTERNA 250A, LATAM




CÓDIGO: **13106**

CLAVE: **SOT-250AL**

CARACTERÍSTICAS

- Doble voltaje de alimentación
- Perilla con escala para ajuste fino de la corriente de trabajo
- Resistente mango metálico y ruedas que permiten un fácil transporte



SMAW

USOS

- Para trabajo ligero en pequeños talleres de herrería, hojalatería y mecánico

ESPECIFICACIONES

Corriente alterna	250 A
Rango de corriente	110 V, 1 Fase CA (90 a 130 A CA) 220 V, 2 Fase CA (90 a 210 A CA)
Alimentación	110 V, 68 A / 60 Hz 220 V, 54 A / 60 Hz
Voltaje de circuito abierto	110 V (50 V CA), 220 V (50 V CA)
Potencia	110 V (7.5 kVA), 220 V (12 kVA)
Dimensiones (Base x Altura x Fondo)	38 x 39 x 36 cm
Ciclo de trabajo	10% (1 minuto de trabajo por 9 minutos descanso)
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	24

PROCESOS DE ELECTRODO REVESTIDO

SMAW

6013 / 6011: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7018: 3/32", 1/8"