

## LÍNEA DE VIDA CON 2 GANCHOS, 1.8 M, CERTIFICACIÓN ANSI

CÓDIGO: **10509**CLAVE: **CAB-5432-18-A**

### APLICACIONES




- Para la industria en general y construcción
- No use para escalar
- Para uso con arnés
- Contra caídas

### CUIDADOS

- Lavar a mano con un cepillo de cerdas suaves, aplicando únicamente agua fría y jabón neutro
- No usar productos químicos o detergentes comunes ni blanqueadores
- Dejar secar a la sombra, con tendido horizontal, no exprimir
- No planchar

### CARACTERÍSTICAS

- Cinta fabricada 100% poliéster
- Ganchos robustos de acero forjado con mecanismo de doble bloque
- Ganchos grandes para fijarse a estructuras de mayor diámetro
- Ganchos con mecanismo de bloqueo
- Línea de vida de doble brazo
- Amortigua el impacto manteniendo una MFA (Máxima Fuerza de Arresto)
- El paquete absorbedor de impacto debe ir cercano al cuerpo y no al extremo contrario
- Reduce la posibilidad de lesiones



Distancia mínima al suelo desde el punto de anclaje 6 m

Doble brazo en "Y"

### NORMA

- Cumple la norma ANSI Z359.13

## ESPECIFICACIONES

<b>Capacidad de carga</b>	59 kg - 140 kg
<b>Color</b>	Naranja
<b>Ancho</b>	30 mm
<b>Largo</b>	1.8 m
<b>Resistencia a la tensión de cinta y gancho</b>	5 000 lb (22.2 kN)
<b>Resistencia de linguete</b>	3 600 lb (16 kN)
<b>Máxima fuerza de arresto</b>	900 lb (4 kN)
<b>Distancia mínima al suelo desde el punto de anclaje</b>	6 m
<b>Extensión hasta</b>	1.1 m
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Caja</b>	2
<b>Master</b>	12